

Die multifunktionalen Farbtalente

Multifunktionalität auf kleinem Raum – ECOSYS M5521cdn und ECOSYS M5521cdw sind zuverlässige Allrounder für den täglichen Einsatz zu Hause oder im kleinen Büro. Sie bieten Ihnen erstaunliche Leistung zum günstigen Preis. Dank ECOSYS-Technologie senken sie dauerhaft Ihre Betriebskosten und schonen die Umwelt. Erstellen Sie professionelle Farbausdrucke mit echter 1.200-dpi-Auflösung oder profitieren Sie von vielfältigen Sicherheitsfeatures, um Ihre vertraulichen Dokumente zu schützen.



**ECOSYS M5521cdn /
ECOSYS M5521cdw**



A4-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 21 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
Geschwindigkeit: bis zu 21 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren in SW und Farbe)
Druckvolumen: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 30.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: Coretex-A9 800 MHz
Speicher: 512 MB, max. 1,5 GB möglich
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 20 Kostenstellen
Abmessungen (H x B x T): 495 mm x 417 mm x 429 mm
Gewicht: ca. 26 kg (ohne Toner)
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
 Ruhemodus: 1 W
 Bereit: 41 W
 Drucken/Kopieren: 345 W
Geräuschemission² (gem. ISO 7779):
 Bereit: < Messgrenze
 Drucken: 45,6/45,5 dB(A)_{LpA} (SW/Farbe)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Multifunktionsystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Originalinzug:
 Max. 50 Originale, 50–160 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Papierzufuhr:
Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
1. Seite nach: ca. 11/12,5 Sekunden (SW/Farbe)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi
1. Kopie nach: ca. 10/12 Sekunden (SW/Farbe)
Kopiervorwahl: 1–999 Kopien/Sätze
Zoombereich: 25–400 % in 1 %-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:
 max. 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi),
 max. 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host
Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“
Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

FAXFUNKTION

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 22 Nummern
Adressbuch: 100 Einträge
Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5230K: Toner schwarz für 2.600 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5220K: Toner schwarz für 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 2.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners:
 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4 benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
Unterschrank:
CB-510-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm
Speichererweiterung:
MM3-512MB (b): 512 MB, MM3-1GB (b): 1 GB
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionsystems.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS M5521cdn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS M5521cdw/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen

- ¹ Nur ECOSYS M5521cdw.
- ² Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- ³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



Ihr Kyocera Partner:
CNW IT-Systeme GmbH
 Bobinger Straße 37a
 86199 Augsburg
 Telefon: 0821 650757 30
 Telefax: 0821 650757 39
 E-Mail: info@cnw.de
 Web: <http://www.c-nw.de>



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.