

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3011i
TASKalfa 3511i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR A3-FORMAT

EIN FLEXIBLES SYSTEM FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN



Wenn es in Ihrem Büro wieder hart auf hart kommt, benötigen Sie einen Spitzen-System, auf das Sie sich verlassen können. Unsere extrem zuverlässigen TASKalfa 3011i und TASKalfa 3511i sind genau das. Das große Farb-Touch-Panel ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf alle Druck-, Scan-, Kopier-, und die optionalen Fax-Funktionen. Die TASKalfa 3011i und TASKalfa 3511i können Sie mit einer breiten Palette von Papier- und Finishing-Optionen genau an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Und natürlich bieten Ihnen die Office-Allrounder eine Fülle von digitalen Dokumenten-Lösungen, die Ihren Workflow optimieren.

- > Bis zu 35 A4 Seiten pro Minute (TASKalfa 3511i)
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + optional 320 GB Festplattenspeicher
- > Standard Netzwerkschnittstelle und Farbscanner
- > Optionale Faxfunktionen: Dual Fax, Netzwerkfax und Internet Fax
- > Auswahl aus drei verschiedenen Originaleinzügen, auch mit Dual-Scan
- > Papierverarbeitung inklusive Heft- und Lochoptionen
- > Umfassende Unterstützung mobiler Geräte für alle gängigen Technologien
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™ Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° - 90°)
Geschwindigkeit:
 TASKalfa 3011i: Bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute
 TASKalfa 3511i: Bis zu 35/17 Seiten A4/A3 pro Minute
Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie, entspricht 9600 x 600 dpi
Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 3,6 Sekunden oder weniger
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Speicher: 2 GB RAM, 32 GB SSD, optional 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (H x B x T): 680 mm x 594 mm x 696 mm
Gewicht: ca. 58 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
 TASKalfa 3011i: Drucken 620 W, Bereit 120 W
 TASKalfa 3511i: Drucken 660 W, Bereit 120 W
 Energiespar-Priorität: 1 W oder weniger
Geräuschemission (sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):
 TASKalfa 3011i
 Drucken 46,5 dB(A) LpA, Bereit 25,5 dB(A) LpA
 TASKalfa 3511i
 Drucken 46,8 dB(A) LpA, Bereit 26,1 dB(A) LpA
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagement-norm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalfuhr: 100 Blatt, 45 - 256 g/m², A6R - A3, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 - 163 g/m², A5R - A3
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R - A3, 60 - 160 g/m²
Papierablage: 250 Blatt (face-down)
 Max. Ablagekapazität 3.200 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Sicherheitsfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3
Kopierenvorwahl: 1 - 999
Zoombereich: 25 - 400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten auslassen
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit DP-7110:
 Max. 160 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
 Max. 160 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)
Auflösung: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Origineleinzug
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
 Normal: 200 x 100 dpi
 Fein: 200 x 200 dpi
 Superfein: 200 x 400 dpi
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TASKalfa 3011i
TK-7105 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung
 TASKalfa 3511i
TK-7205 Toner-Kit für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung
Heftklammern:
SH-10 für DF-7120
SH-12 für DF-791

OPTIONEN

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)
Papierverarbeitung
Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7100: 140 Blatt, 35 - 160 g/m², A6R - A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110: 270 Blatt, 35 - 220 g/m² (Simplex), 50 - 220 g/m² (Duplex), A6R - A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7120: 50 Blatt, 45 - 160 g/m² (Simplex), 50 - 120 g/m² (Duplex) A5R - A3, Banner bis zu 1.900 mm
Papierkassette PF-791: 2 x 500 Blatt, 60 - 256 g/m², A5R - A3
Papierkassette PF-810: 2 x 1.500 Blatt, 60 - 256 g/m², A4
Arbeitsablage DT-730(B)
Multiheft-Finisher DF-791* + AK-740:
 Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, max. 60 - 256 g/m²
 Nebenfach: 200 Blatt A4, B5R - A3
 65 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen, B5 - A3
Multiheftfinisher DF-7120* + AK-740:
 Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52 - 300 g/m², A5R - A3, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen
 *Verbindungs-Kit AK-740 für DF-791 und DF-7120 zwingend erforderlich.
Locheinheit PH-7C für DF-791/DF-7120:
 2-fach/4-fach Lochung, 60 - 256 g/m², A5R - A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-791:
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 - 165 g/m²
Tastaturhalterung 10
HD-12: 320 GB-Festplatte
Sicherheit
Datensicherheits-Kit (E): Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3
Zifferblock NK-7100
USB-IC-Kartenleser: Kartenauthentifizierungs-Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaueinheit
Originalabdeckung (E)
CB-810: Holzunterschrank
CB-811: Metallunterschrank



IHR KYOCERA PARTNER

Ihr Kyocera Partner:
CNW IT-Systeme GmbH
 Bobinger Straße 37a
 86199 Augsburg
 Telefon: 0821 650757 30
 Telefax: 0821 650757 39
 E-Mail: info@c-nw.de
 Web: http://www.c-nw.de



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH - Otto-Hahn-Straße 12 - D-40670 Meerbusch
 Infoline: +49 (0)800 1871877 - Fax: +49 (0)2159 918 - 106 - www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH - Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß - 1100 Wien
 Infoline: +43 (0)1 863380 - Fax: +43 (0)1 86338 - 400 - www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Niederl. Schweiz - Hohlstrasse 614 - CH-8048 Zürich
 Infoline: +41 (0)44 9084949 - Fax: +41 (0)44 9084950 - www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.