

Kompakte Teamplayer für Formate bis A3

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielen der ECOSYS M4125idn und der schnellere ECOSYS M4132idn ihre Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.



**ECOSYS M4125idn /
ECOSYS M4132idn**



A3-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 25/32 Seiten pro Minute

100 + 500 Blatt Papierzufuhr

ECOSYS M4132idn

ECOSYS M4125idn / ECOSYS M4132idn – Spezifikationen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Plattform¹
Bedienfeldanzeige:
ECOSYS M4125idn: Touchscreen 10,9 cm (4,3")
ECOSYS M4132idn: Touchscreen 17,8 cm (7")
Geschwindigkeit: (Drucken/Kopieren)
ECOSYS M4125idn: bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute
ECOSYS M4132idn: bis zu 32/17 Seiten A4/A3 pro Minute
Druckvolumen: max. 15.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 80.000 (ECOSYS M4125idn) bzw. 100.000 (ECOSYS M4132idn) Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: ARM Cortex-A9 1,2 GHz
Speicher: 1 GB, max. 3 GB möglich
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen)
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H x B x T): 688 mm x 590 mm x 590 mm
Gewicht: ECOSYS M4125idn: ca. 49 kg
ECOSYS M4132idn: ca. 52 kg
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ECOSYS M4125idn: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 65 W, Drucken/Kopieren: 410 W; ECOSYS M4132idn: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 70 W, Drucken/Kopieren: 490 W
Geräuschemission² (gem. ISO 7779):
ECOSYS M4125idn: Bereit: < Messgrenze, Drucken: 44,9 dB(A)_{LpA}
ECOSYS M4132idn: Bereit: < Messgrenze, Drucken: 47,1 dB(A)_{LpA}
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
Die Produktion dieses Multifunktionsystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Original einzug mit automatischer Wendung: Max. 50 Originale, 45–160 g/m² (Duplex-Modus: 50–120 g/m²), A5, A4, A3, benutzerdefiniert (140 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm)
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45–256 g/m², A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm), Banner (216 mm x 470 mm – 216 mm x 915 mm)
Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4, A3,
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.600 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A3–A5R
Papierablage: Hauptfach: max. 250 Blatt, Jobseparator: max. 50 Blatt (jeweils face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
1. Seite nach: ECOSYS M4125idn: ca. 5,8 Sekunden, ECOSYS M4132idn: ca. 5,2 Sekunden
Druckersprache: PRESCRIBE IIe
Emulationen:
PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi
1. Kopie nach:
ECOSYS M4125idn: ca. 5,8 Sekunden, ECOSYS M4132idn: ca. 5,2 Sekunden
Kopierervorwahl: 1–999 Kopien/Sätze
Zoombereich: 25–400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:
Max. 50 Bilder pro Minute in SW/Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn Festplatte installiert ist)
Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax³, „Leere Seiten auslassen“, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 297 mm x 1.900 mm)
Betriebssysteme: Windows/Vista/7/8/8.1/10/Server/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 100 Nummern
Adressbuch: 200 Einträge
Speicherempfang: 700 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-6115: Toner für 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Kapazität des mitgelieferten Toners:
3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Fax System 13: Fax-Kit
Papierkassette PF-470: max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm), integrierter Unterschrank
Papierkassette PF-471: max. 2 x 500 Blatt, 60–163 g/m², A5, A4, A3, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm)
Unterschrank:
CB-470: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 47 cm
CB-472: Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 47 cm
Speichererweiterung:
MD3-1024 (b): 1.024 MB, **MDDR3-2GB (b):** 2.048 MB
Festplatte:
HD-6: 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)
Datensicherheits-Kit (E): Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte
Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich!
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System
Optionale Schnittstellen:
IB-36: WLAN (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)⁴
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Vor Ort“ auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionsystems.⁵

MODELLVARIANTEN

ECOSYS M4125idn/Plus:
ECOSYS M4125idn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁶
ECOSYS M4132idn/Plus:
ECOSYS M4132idn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁶

- ¹ SD-/SDHC-Karte oder Festplatte erforderlich.
- ² Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- ³ Optionales Fax System 13 erforderlich.
- ⁴ Kann auch in Kombination mit Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.
- ⁵ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de
- ⁶ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe kyoceralifeplus.kyoceradocumentsolutions.de



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.