

Flexibel und wirtschaftlich

Der ECOSYS P4140dn druckt alle Formate zwischen A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das kompakte und schnelle System kann auf bis zu sechs Papierzuführungen aufgerüstet werden und beeindruckt mit umfassenden Sicherheitsfunktionen.



ECOSYS P4140dn



A3-Schwarzweiß-Drucker

Bis zu 40 Seiten pro Minute

100 + 500 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeld: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, alpha-numerischer Tastenblock

Druckgeschwindigkeit:

bis zu 40/22 Seiten A4/A3 pro Minute, simplex (einseitig), bis zu 31,5/12,5 Seiten A4/A3 pro Minute, duplex (beidseitig)

Auflösung: max. 1.200 × 1.200 dpi

Druckvolumen¹: max. 20.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 150.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 6,3 Sekunden

Integriertes Kostenstellenmanagement:

bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 343 mm × 477 mm × 410 mm

mit Verpackung: 460 mm × 581 mm × 542 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 21 kg

mit Verpackung: ca. 26 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,5 W

Bereit: 11 W

Drucken: 632 W

Geräuschemission² (gem. ISO 7779):

Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L_{pA})

Drucken: 50,7 dB(A) L_{pA}

Leiser Betrieb: 47,9 dB(A) L_{pA}

(reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10 – 32,5 °C

Luffeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luffeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≈ 1.500 lx

Lieferumfang: Drucker, Toner für 7.500 Seiten, Resttonnerbehälter, Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 297 mm × 450 mm), Banner (70 mm × 470 mm – 297 mm × 1.220 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A6, A5, A4, A3, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 297 mm × 432 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A5, A4, A3, benutzerdefiniert (148 mm × 210 mm – 297 mm × 432 mm)

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: ARM Cortex-A9 1,2 GHz

Speicher: 512 MB RAM, optional max. 2,5 GB RAM möglich

Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)

Druckersprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes:

93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts für PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),

N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin

Sicherheitsfeatures: TLS 1.2, IPsec, HTTPS, SNMPv3, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP over TLS, Enhanced WSD (TLS), lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Systeminstellungen oder in einer Anwender-Box gespeicherte Daten)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-7310: Toner-Kit inkl. Resttonnerbehälter für 15.000 Seiten

OPTIONEN

Papierkassette PF-4110:

max. 500 Blatt, 60 – 120 g/m², A5, A4, A3, benutzerdefiniert (148 mm × 210 mm – 297 mm × 432 mm) Bis zu 4 optionale Papierkassetten möglich.

Papierablage PT-4100: max. 250 Blatt (face-up)

Socket CA-3100:

bietet erhöhte Standsicherheit (zwingend erforderlich bei Installation von 4 optionalen Papierkassetten)

Speichererweiterung:

MD3-1024 (c): 1 GB,

MDDR3-2GB (c): 2 GB

Festplatte:

HD-6: 32 GB (SSD),

HD-7: 128 GB (SSD),

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker

Optionale Schnittstellen:

IB-32B: parallel (IEEE 1284 kompatibel),

IB-36: WLAN (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4 GHz)³,

IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),

IB-51: WLAN (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Kyocera Life Plus: Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit Vor-Ort-Service⁴

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.⁵

MODELLVARIANTE

ECOSYS P4140dn/Plus:

ECOSYS P4140dn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁴

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

³ Kann auch in Kombination mit optionaler Festplatte oder optionaler Schnittstelle IB-50 bzw. IB-51 installiert werden.

⁴ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyocerallifeplus.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

⁵ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

- Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.